

SCHNELLSUCHE**THERMUR® HM**
Spezial-Isolierglas mit dem
Heat-Mirror-Klimafilm

- das THERMUR HM System
- für Fassaden in allen Architekturbereichen
- für Wintergärten (ohne zusätzliche Außenbeschattung)
- für Passiv- und Niedrigenergiehäuser
- Ausschreibungstexte

THERMUR® QI
das seit 41 Jahren bewährte
Qualitäts-Isolierglas

- Das THERMUR-System
- Qualitäts-Isolierglas
- Wärmedämm-Isolierglas
- **Sonnenschutz-Isolierglas**
- Schall-Wärmedämm-Isolierglas
- Schutz-Isolierglas
- Stil-Isolierglas

Die ganze Welt des Glases
von GLASFISCHER

- Flachglas
- Glasveredelung, Spiegel
- Ganzglastüren, Duschen, Vordächer

GLASFISCHER
Informationen

- Kontakt
- GLAS FISCHER seit 1923
- GLAS FISCHER heute
- AGB
- Ergänzende Lieferbedingungen
- Hinweis zum Abladen
- Impressum

HOME

THERMUR® SO

Sonnenschutz-Isolierglas Teil 1/3

2-fach, mit und ohne Gasfüllung, beschichtet

Typ	SZR	U _g W/(m²K) Nennwert n. BRL	Gesamtenergie- durchlassgrad g in % nach DIN EN 410 *	Licht- transmissionsgrad v in % *	Rwp ..dB
THERMUR UNA grün	15 (16)	1,1	39 **	65 **	35
THERMUR UNA grau	15 (16)	1,1	36 **	39 **	35
THERMUR UNA bronze	15 (16)	1,1	38	44	35
THERMUR UN Ant. si.	12	1,3	47 **	60 **	35
THERMUR UN Ant. si.	15 (16)	1,1	47 **	60 **	35
THERMUR SO 6033 L	12	1,6	33	60	35
	14	1,5	33	60	35
	16 (15)	1,4	33	60	35
THERMUR SO 6033 A	12	1,3	33	60	35
	14	1,2	33	60	35
	16 (15)	1,1	33	60	-
THERMUR SO 6033 K	10	1,0	33	60	-
	12	1,0	33	60	37
	14	1,1	33	60	-
THERMUR SO 6033/2237 KR	12	1,0	33	60	37
THERMUR SO 6033/3037	16	1,1	33	60	37
THERMUR SO 6033/3239	16	1,1	33	60	39
THERMUR SO 6033/3640	20	1,2	33	60	40
THERMUR SO 6033/3040	16	1,1	33	60	40
THERMUR SO 6033/3641	20	1,2	33	60	41
THERMUR SO 6033/2741 GH	12	1,3	33	60	41

Teil 2/3